


# BERMUDA



1xG.12-70W HIT



BERMUDA, parklar, bahçeler, alışveriş merkezler, ana caddeler ve yerleşim alanları için tasarlanmıştır. Estetik görünümüne sahip yüksek performanslı tasarımı, mimari ve kentsel gereksinimler için ideal çözüm olmaktadır.

BERMUDA, intended for parks, gardens, shopping malls, main streets and residential areas. The highly efficient design with enhanced performance together with its aesthetical appearance make it ideal solution to compliment architectural and urban requirements.

Armatür Ölçüleri Luminary Dimensions	Ø300x160mm-Ø460x230mm
Toplam Yükseklik Total Height	3m-5m
Gövde Borusu Body Pole	Çelik (elektro galvaniz kaplama)-Standart Çelik (daldırma galvaniz kaplama) - isteğe bağlı Alüminyum ve çelik konik borular - isteğe bağlı
Konsol Bracket	Alüminyumdan üretilmiştir. Manufactured from Aluminium
Boya Paint	Tüm RAL kodları veya Özel Mimari Efektli boyalar All RAL Codes or Special architectural paints
Armatür Luminary Part	Alüminyumdan üretilmiştir. Manufactured from Aluminium
Seperatör Louver	Yüksek alaşımlı, polisajlı anodize alüminyum Highest grade aluminium, polished and anodised
Difüzör / Diffuser	Temperli cam / Tempered Glass
Koruma Sınıfı Protection Class	IP66
Direnç Sınıfı Insulation Class	ClassII
Montaj Detayı Mounting Detail	Ankaraj Sistemi Anchor System
Darbe Koruması Impact Resistance	IK08

Elektrik Sistemi Electrical System	Tasarruflu veya yüksek basınçlı elektrikli sistem Energy saving or high pressure electrical system
Güç Tüketimi Power Consumption	18W-150W
Ateşleyici Ballast	Manyetik (Standart) / Elektronik (İsteğe bağlı) Magnetic (Standart) / Electronic (Upon request)
Kablo / Cable	3*1,5TTR Yanmaz Kablo 3*1,5TTR Non-flammable cable
Çalışma Derecesi Operating Temperature	-20°C +85°C
Garanti / Warranty	3 yıl / 3 years

LED systems are also available upon request.  
LED sistemleri isteğe bağlı olarak mevcuttur.

