


# DELTA


## Renk Seçenekleri/Colour Options



Max. Power Consumption [W] 50  
Rated luminous flux [lm] 7.200 - 4000K



Max. Power Consumption [W] 35  
Rated luminous flux [lm] 4.100 - 4000K



DELTA, ahşap direk, standart sokak ve alan aydınlatma direkleri için çekici bir seçenektir. DELTA, birçok yükseklik ve farklı yüzey seçenekleri bulunmaktadır. Çelik yapısı ve ahşap efekti ürünü sağlam, dayanıklı ve dekoratif göstermektedir ve alüminyum armatür direği zarafetle tamamlar.

DELTA wooden pole, is an attractive option to standard street or area lighting poles. DELTA, can be supplied at various heights and in different finishes. With its steel construction and wooden makes the product strong, resistant and decorative and aluminium luminary complete the pole with elegance.

Armatür Ölçüleri Luminary Dimensions	600*80*150mm
Toplam Yükseklik Total Height	5m
Gövde Borusu Body Pole	Ahşap - Dikdörtgen Standart (Çift) Wooden Rectangle - Standart (Double)
Gövde / Body	Egzotik Ahşap / Egzotic Wood
Yüzey İşlemi Surface Treatment	Dış etkenlere dayanıklı 3 kat vernik uygulanmıştır. 3 layers of varnish resist to external factors is applied.
Taban ve Konsol Base and Bracket	Çelik malzemeden üretilmiştir. Manufactured from Steel
Dekoratif Parçalar Decorative Parts	Tüm dekoratif parçalar kuma döküm tekniği ile yüksek kalite alüminyumdan (ETIAL 160) üretilmiştir. All decorative parts are manufactured from high quality aluminium (ETIAL 160) by sand casting technique
Armatür Luminary Part	Alüminyumdan üretilmiştir. Manufactured from Aluminium
Boya Paint	Tüm RAL kodları veya Özel Mimari Efektli boyalar All RAL Codes or Special architectural paints
Difüzör / Diffuser	PMMA
Koruma Sınıfı Protection Class	IP65
Direnç Sınıfı Insulation Class	ClassII
Montaj Detayı Mounting Detail	Ankaraj Sistemi Anchor System

LED Sürücü LED Driver	350-700mA
Güç Tüketimi Power Consumption	35W - 50W
Kablo / Cable	3*1,5TTR Yanmaz Kablo 3*1,5TTR Non-flammable cable
Çalışma Derecesi Operating Temperature	-20°C +85°C
LED	Led Modül (24/32/36/48)
Optik / Optics	Elips şekilli asimmetrik lens Eliptical Shaped asymmetrical lenses
Renk Derecesi Colour Temperature	3000K / 4000K
Işık Akısı Luminous Flux	7200 den 4100lm kadar 24/32/36/38 li LED modülle from 7200lm up to 14000lm with 24/32/36/48 LED Modules.
CRI	3000K>80 / 4000K>70
Kullanım Süresi Lifespan	35000hrs (50°C) / 50000hrs (25°C)
Garanti / Warranty	3 yıl / 3 years

