




# EPİK

Max. Power Consumption [W] 5  
Rated luminous flux [lm] 450 - 4000K



EPİK, LED ve güçlü gövde yapısının mükemmel bir uyumudur. Saf LED ışığı, büyümlü bir ışık akışı görüntüsü verir. Bu elegant model projeleri daha sofistike yapar.

EPİK, perfect harmony of LED and strong body structure. Pure LED light gives the taste of magical light flow. This elegant light make he projects more andorable.

Armatür Ölçüleri Luminary Dimensions	Ø57mm
Toplam Yükseklik Total Height	1,03-0,83m
Gövde Borusu Body Pole	Alüminyum-Standart Aluminium-Standard
Boya Paint	Tüm RAL kodları veya Özel Mimari Efektli boyalar All RAL Codes or Special architectural paints
Difüzör / Diffuser	Plesiglas/Plexi glass
Koruma Sınıfı Protection Class	IP66
Direnç Sınıfı Insulation Class	ClassII
Montaj Detayı Mounting Detail	Ankaraj Sistemi Anchor System
Darbe Koruması Impact Resistance	IK08

LED Sürücü LED Driver	Sabit Akımlı sürücü Constant current LED driver
Güç Tüketimi Power Consumption	5W
Kablo / Cable	3*1,5TTR Yanmaz Kablo 3*1,5TTR Non-flammable cable
Çalışma Derecesi Operating Temperature	-20°C +85°C
LED	LED Modül LED Module
Renk Derecesi Colour Temperature	3000K / 4000K
Işık Akısı Luminous Flux	450lm
CRI	3000K>80 / 4000K>70
Kullanım Süresi Lifespan	35000hrs (50°C) / 50000hrs (25°C)
Garanti / Warranty	3 yıl / 3 years

