


# FLORA



Max. Power Consumption [W] 30  
Rated luminous flux [lm] 2630 - 4000K



FLORA, modern görünümüne rağmen, birçok aydınlatma projesinde klasik haline gelmiştir. Projeleriniz için dayanıklı ve güvenli bir üründür.

FLORA, inspite of its modern apperance, it become a classic in many Lighting projects. It is a durable and safe product for your projects.

Armatür Ölçüleri Luminary Dimensions	Ø157mm
Toplam Yükseklik Total Height	2m-1m
Gövde Borusu Body Pole	Alüminyum-Standart Aluminium-Standard
Boya Paint	Tüm RAL kodları veya Özel Mimari Efektli boyalar All RAL Codes or Special architectural paints
Difüzör / Diffuser	Plesiglas/Plexi glass
Koruma Sınıfı Protection Class	IP66
Direnç Sınıfı Insulation Class	ClassII
Montaj Detayı Mounting Detail	Ankaraj Sistemi Anchor System
Darbe Koruması Impact Resistance	Ik08

LED Sürücü LED Driver	350mA
Güç Tüketimi Power Consumption	30W
Kablo / Cable	3*1,5TTR Yanmaz Kablo 3*1,5TTR Non-flammable cable
Çalışma Derecesi Operating Temperature	-20°C +85°C
LED	Led Modül-18
Optik / Optics	Elips şekilli asimetric lens Eliptical Shaped asymmetrical lenses
Renk Derecesi Colour Temperature	3000K / 4000K
Işık Akısı Luminous Flux	2630lm LED modül 2630lm LED Module
CRI	3000K>80 / 4000K>70
Kullanım Süresi Lifespan	35000hrs (50°C) / 50000hrs (25°C)
Garanti / Warranty	2 yıl / 2

