


KLAS



1xG.12-70W HIT



KLAS; İsminden de anlaşılacağı üzere, bulvarlar, meydanlar ve daha ışık gerektiren yerler için idealdir. Süslü pirinç toplarla beraber lale ve çiçek motifleri, armatürün görkemli yapısına son derece estetik bir görüntü katmaktadır.

KLAS; As it name suggests, is an ideal products for boulevards, huge squares and anywhere requires a higher illumination. The flower and tulip motives along with ornamental brass balls adds and extremely aesthetic view to the armatures magnificent structure.

Armatür Ölçüleri Luminary Dimensions	Ø400mm-Ø500mm
Toplam Yükseklik Total Height	5m-6m
Gövde Borusu Body Pole	Çelik (elektro galvaniz kaplama)-Standart Çelik (daldırma galvaniz kaplama) - isteğe bağlı Steel (coated with electro galvanized)-Standard Steel (Coated with hot dip galvanized)-upon request
Taban ve Konsol Base and Bracket	Döküm alüminyumdan üretilmiştir. Manufactured from Cast Aluminium
Dekoratif Parçalar Decorative Parts	Tüm dekoratif parçalar kuma döküm tekniği ile yüksek kalite alüminyumdan (ETIAL 160) üretilmiştir. All decorative parts are manufactured from high quality aluminium (ETIAL 160) by sand casting technique
Armatür Luminary Part	Alüminyumdan üretilmiştir. Manufactured from Aluminium
Boya Paint	Tüm RAL kodları veya Özel Mimari Efektli boyalar All RAL Codes or Special architectural paints
Difüzör / Diffuser	PMMA
Koruma Sınıfı Protection Class	IP65
Direnç Sınıfı Insulation Class	ClassII
Montaj Detayı Mounting Detail	Ankaraj Sistemi Anchor System

Elektrik Sistemi Electrical System	Yüksek basınçlı elektrikli sistem High pressure electrical system
Güç Tüketimi Power Consumption	70W
Ateşleyici Ballast	Manyetik (Standart) / Elektronik (İsteğe bağlı) Magnetic (Standart) / Electronic (Upon request)
Kablo / Cable	3*1,5TTR Yanmaz Kablo 3*1,5TTR Non-flammable cable
Çalışma Derecesi Operating Temperature	-20°C +85°C
Garanti / Warranty	3 yıl / 3 years

