


LUNA



Max. Power Consumption [W] 20
Rated luminous flux [lm] 1200 - 3000K



LUNA, sıradışı ışıklık tasarımı ile, çevreye uyum sağlar ve dikkat çeker.

LUNA, with its extraordinary luminary design, it fits in various surroundings and attracts attention.

Armatür Ölçüleri Luminary Dimensions	120X120mm
Toplam Yükseklik Total Height	1m-0,7m
Gövde Borusu Body Pole	Alüminyum Profil-Standart Aluminium Profile-Standard
Boya Paint	Tüm RAL kodları veya Özel Mimari Efektli boyalar All RAL Codes or Special architectural paints
Koruma Sınıfı Protection Class	IP54
Direnç Sınıfı Insulation Class	ClassII
Montaj Detayı Mounting Detail	Ankraj Sistemi Anchor System
Darbe Koruması Impact Resistance	IK08

LED Sürücü LED Driver	350mA
Güç Tüketimi Power Consumption	20W
Kablo / Cable	3*1,5TTR Yanmaz Kablo 3*1,5TTR Non-flammable cable
Çalışma Derecesi Operating Temperature	-20°C +85°C
LED	Led Modül-12
Optik / Optics	Asimetrik lens Asymmetrical lenses
Renk Derecesi Colour Temperature	3000K / 4000K
Işık Akısı Luminous Flux	1800lm LED modül 1800lm LED Module
CRI	3000K>80 / 4000K>70
Kullanım Süresi Lifespan	35000hrs (50°C) / 50000hrs (25°C)
Garanti / Warranty	3 yıl / 3 years

