



REFLECTOR



1xG.12-150W HIT



1xG.12-70W HIT



REFLEKTÖR, modern armatür, alanları indirekt tekniği ile aydınlatır. Galvaniz kaplı çelik gövde ve güçlü alüminyum ışıklık kısmından oluşmaktadır.

REFLECTOR, modern lantern, illuminating spaces on the basis of indirect light. Body pole manufactured from galvanized steel and complete with strong aluminium luminary.

REFLECTOR

Armatür Ölçüleri Luminary Dimensions	800x950mm
Toplam Yükseklik Total Height	5m
Gövde Borusu	Çelik (elektro galvaniz kaplama)-Standart Çelik (daldırma galvaniz kaplama) - isteğe bağlı Alüminyum ve çelik konik borular - isteğe bağlı
Body Pole	Steel (coated with electro galvanized)-Standard Steel (Coated with hot dip galvanized)-upon request Aluminium and steel conical poles - upon request
Konsol/Bracket	Çelikten üretilmiştir./Manufactured from steel
Boya Paint	Tüm RAL kodları veya Özel Mimari Efektli boyalar All RAL Codes or Special architectural paints
Armatür Luminary Part	Alüminyumdan üretilmiştir. Manufactured from Aluminium
Reflektör/Reflectore Işık dağılımı Light distribution	Endirekt /Indirect Simetrik Symmetrical
Difüzör / Diffuser	Temperli cam / Tempered Glass
Koruma Sınıfı Protection Class	IP66
Direnç Sınıfı Insulation Class	ClassII
Montaj Detayı Mounting Detail	Ankaraj Sistemi Anchor System
Darbe Koruması Impact Resistance	IK08

Elektrik Sistemi Electrical System	Yüksek basınçlı sistem High pressure electrical system
Güç Tüketimi Power Consumption	70W - 150W
Ateşleyici Ballast	Manyetik (Standart) / Elektronik (isteğe bağlı) Magnetic (Standart) / Electronic (Upon request)
Kablo / Cable	3*1,5TTR Yanmaz Kablo 3*1,5TTR Non-flammable cable
Çalışma Derecesi Operating Temperature	-20°C +85°C
Garanti / Warranty	3 yıl / 3 years

