


VENUS




Geleneksel tasarıma sahip VENUS, modern aydınlatma teknolojisinin ve tarihsel formların başarılı bir birleşmesidir. VENUS, mükemmel ışık dağılımı ve görsel konforuyla, seçilen bölgelerin düzgün aydınlatılmasını garanti eder.

Based on a traditional design forms, VENUS represents a successful combination of modern lighting technology and historical forms. VENUS, perfect light distribution and visual comfort, guarantee uniform lighting of chosen surroundings


Max. Power Consumption [W] 70
Rated luminous flux [lm] 8.300 - 4000K




Max. Power Consumption [W] 50
Rated luminous flux [lm] 7.200 - 4000K



Max. Power Consumption [W] 35
Rated luminous flux [lm] 4100 - 4000K



Max. Power Consumption [W] 27
Rated luminous flux [lm] 3000 - 4000K



Armatür Ölçüleri Luminary Dimensions	Ø440mm*250mm / Ø500mm*280mm
Toplam Yükseklik Total Height	4m to 5m
Gövde Borusu Body Pole	Çelik (elektro galvaniz kaplama)-Standart Çelik (daldırma galvaniz kaplama) - isteğe bağlı Steel (coated with electro galvanized)-Standard Steel (Coated with hot dip galvanized)-upon request
Taban ve Konsol Base and Bracket	Alüminyumdan üretilmiştir. Manufactured from Aluminium
Dekoratif Parçalar Decorative Parts	Tüm dekoratif parçalar kuma döküm tekniği ile yüksek kalite alüminyumdan (ETIAL 160) üretilmiştir. All decorative parts are manufactured from high quality aluminium (ETIAL 160) by sand casting technique
Armatür Luminary Part	Alüminyumdan üretilmiştir. Manufactured from Aluminium
Boya Paint	Tüm RAL kodları veya Özel Mimari Efektli boyalar All RAL Codes or Special architectural paints
Difüzör / Diffuser	Temperli cam / Tempered glass
Koruma Sınıfı Protection Class	IP65
Direnç Sınıfı Insulation Class	ClassII
Montaj Detayı Mounting Detail	Ankaraj Sistemi Anchor System

LED Sürücü LED Driver	350-700mA
Güç Tüketimi Power Consumption	27W to 70W
Kablo / Cable	3*1,5TTR Yanmaz Kablo 3*1,5TTR Non-flammable cable
Çalışma Derecesi Operating Temperature	-20°C +85°C
LED	Led Modül (12/16/24/32)
Optik / Optics	Elips şekilli asimetrik lens Eliptical Shaped asymmetrical lenses
Renk Derecesi Colour Temperature	3000K / 4000K
Işık Akısı Luminous Flux	3600 den 9600lm kadar 12/16/24/32 li led modülle from 3600lm up to 9600lm with 12/16/24/32 LED Modules.
CRI	3000K>80 / 4000K>70
Kullanım Süresi Lifespan	35000hrs (50°C) / 50000hrs (25°C)
Garanti / Warranty	3 yıl / 3 years

